

## Planet Parket - Produkteigenschaften

### Produktbeschreibung

Planet Parket ist ein Mehrschicht-Parkettboden, der einerseits aus 2-Schicht Einzelstäben in 2 Breiten und andererseits aus einer 3-Schicht Landhausdielen besteht. Die Deckschicht besteht aus Stieleiche (*Quercus robur*), die mittels eines speziellen Polyurethanklebers auf einer wasserbeständigen Sperrholz-Multiplexplatte aus Birkenfurnier verklebt wird. Der Polyurethanklebstoff gewährleistet hierbei eine extrem feste und gleichzeitig elastische Verbindung der unterschiedlichen Schichten. Die Parkettelemente werden mit einer Nut/Feder-Verbindung grundsätzlich zur vollflächigen Verklebung mit dem Unterboden hergestellt und sind für niedertemperierte Fußbodenheizungen sehr gut geeignet. Eine umlaufende Mikrofase rundet das Gesamtbild ab.

### Abmessungen

Die 2-Schicht Parkettelemente sind 11,5 mm dick, wahlweise 120 mm oder 150 mm breit und ca. 1500 + 730 mm (kombiniert) lang. Die 3-Schicht Landhausdielen ist 15 mm dick, 186 mm breit und 1500 + 890 mm (kombiniert) lang. Die Nuttschicht beträgt bei beiden Produkten ca. 3,0 mm. Die Aufteilung der Elemente kann innerhalb der Paketeinheit unterschiedlich sein. Bei der Produktion entsteht in der Regel auch immer ein geringer Anteil von maßabweichenden Längen, die Bestandteil der Paketeinheit sein können. Jedes Paket ist daher mit der Anzahl der enthaltenen Elemente beschriftet.

### Mögliche produkttechnische Maßdifferenzen

Elementdicke +/- 1.0 mm. Elementbreite +/- 1.00 mm. Elementlänge siehe Absatz „Abmessungen“. Eine Abweichung der angegebenen Längenangaben kann +/- 10% betragen. Höhenversätze zwischen den einzelnen, aneinander verlegten Elementen können bis maximal 0.3 mm betragen, sie werden allerdings durch die vorhandene Fase in der Regel optisch ausgeglichen.

### Erscheinungsbild

Bei der Sortierung der Planet Parketböden handelt es sich ausdrücklich um eine Mischsortierung. Es gibt somit keine fest definierte Sortierung. Astlöcher unterschiedlicher Größen, Splintanteile und Verkittungen sind dadurch jederzeit möglich, enthalten und gewollt. Ebenso können natürlich auch „ruhige“ und „sehr ruhige“ Elemente enthalten sein. Es wird daher immer empfohlen möglichst viele Pakete gleichzeitig zu öffnen und die darin enthaltenen Elemente vermischt zu verlegen, damit ein natürliches und einheitliches Erscheinungsbild der Gesamtfläche entsteht. Astlöcher und Risse sind neutral gekittet, die Oberfläche kann Astlöcher und holztypische Erscheinungsbilder aufweisen. Auch Unregelmäßigkeiten innerhalb der Verkittung sind möglich.

### Oberflächenbehandlung und Pflege

Die Oberfläche der Planet Parketböden ist standardmäßig leicht gebürstet und mit einem speziellen, stumpfmatten Hartwachsöl versehen. Hierdurch erhält die Oberfläche ein natürliches Aussehen und wird gleichzeitig durch eine unsichtbare Wachsschicht weitestgehend geschützt. Bitte achten Sie darauf, dass die Oberfläche des frisch verlegten Parkettbodens noch wenigstens 14 Tage zur vollständigen Aushärtung benötigt und zumindest nicht flächig abgedeckt werden sollte. Das gilt im Besonderen für Abdeckmaterialien und Teppiche etc. Auch sollte in dieser Zeit möglichst auf Reinigung und Pflege verzichtet werden. Das Staubsaugen mit einer geeigneten Parkettdüse und vorsichtige Abfegen ist hiervon natürlich nicht betroffen. Bitte beachten Sie unbedingt die beigefügte oder übergebene Reinigungs- und Pflegeanleitung, sowie einen effektiven Schmutzfang und geeignete Filzgleiter unter beweglichen Aufstandsflächen. Entsprechende Reinigungs- und Pflegemittel, sowie eine speziell abgestimmte Pflegebox, sind bei Planet Parket jederzeit erhältlich. Ebenso ist bei Bedarf ein - auf die jeweilige Oberfläche farblich abgestimmtes - Reparaturset lieferbar.

### Verpackungseinheit

Üblicherweise enthält ein Paket Planet Parket in der vorgenannten Mischung der Elemente rund 1,77 qm. Hiervon abweichende Mengen sind möglich, jedoch sind sämtliche Pakete entsprechend gekennzeichnet. Die Gesamtmenge wird ggf. automatisch auf die bestellte Gesamtmenge abgestimmt. Verpackt sind die Elemente in einer stabilen Kunststoffolie, wodurch sie weitestgehend vor Nässe und Feuchtigkeit geschützt werden. Auch ein Kantenschutz, in Form einer festen Pappe oder Wellpappe, ist vorhanden.

## **Merksatz**

Holz ist ein Naturprodukt. Somit ist jedes Teilstück, jedes Element und jede Parkettfläche einzigartig in seiner Form. Unterschiede in Farbe und Struktur sind von den natürlichen Holzeigenschaften und der speziellen Oberflächenbehandlung abhängig. Holz und Oberflächenbehandlung schaffen somit ein vollkommen einmaliges Erscheinungsbild, welches niemals mit anderen Flächen der gleichen Oberfläche vergleichbar ist. Ein Musterstück kann demzufolge niemals das fertige Erscheinungsbild oder Aussehen der angestrebten Parkettfläche wiedergeben und dient somit lediglich als Beispiel oder grundsätzlichen Entscheidungshilfe. Dies gilt für Farbe, Oberflächenbeschaffenheit und Holzsortierung. Eine exakte Vergleichbarkeit zwischen Musterelementen und verlegter Parkettfläche kann hierdurch ausdrücklich nicht garantiert werden. Dies ist eine anerkannte Tatsache und Stand der Technik.

## **Anwendung und Fußbodenheizung**

Planet Parket ist ausschließlich zur vollflächigen und fachgerechten Verklebung vorgesehen. Bitte beachten Sie hierbei unbedingt die Angaben Ihres Klebstofflieferanten oder Herstellers. Planet Parket ist grundsätzlich für die Verlegung auf herkömmlichen Niedertemperatur-Fußbodenheizung geeignet. Der Wärmedurchlasswiderstand beträgt hierbei ca. 0,10 m<sup>2</sup> K/W. Voraussetzung hierfür ist immer eine sach- und fachgerechte Einbringung sämtlicher Konstruktionen, wie Heizsystem, Estrich, Untergrundvorbereitung und Parkettfläche. Ebenso ist das zwingend erforderliche Aufheizprotokoll des Heizungsbauers vor Beginn der Verlegemaßnahme erforderlich. Bei aktiven Fußbodenheizungen, Kaminen und Öfen etc. wird ausdrücklich die Verwendung eines geeigneten Luftbefeuchters empfohlen, da in diesen Fällen die erforderlichen raumklimatischen Bedingungen in der Regel nicht erfüllt werden.

## **Wichtiger Hinweis**

Bitte überprüfen Sie vor Beginn der Verlegemaßnahme den gelieferten Parkettboden, ob dieser mit Ihrer Bestellung und dem gewünschten Parkettboden übereinstimmt. Ausgepackte oder verlegte Parkettelemente sind vom Umtausch oder möglichen Beanstandungen ausgeschlossen. Gewährleistung und Haftung gehen somit auf den Verarbeiter über.